



Tipología de aparato y uso	CALDERA DE COMBUSTIBLE SOLIDO
Marca comercial	FOGOSUR
Modelo	GUADALQUIVIR 120 ANALOGICA/DIGITAL
Tipo de combustible	PELLET EN PLUS A1
Dimensiones Ancho (mm)	1830
Dimensiones Altura (mm)	1745
Dimensiones profundidad (mm)	1640
Clase de eficiencia energética	A⁺
Potencia máxima de la estufa (kW)	112,0
Potencia util nominal al agua (kW)	108,0
Potencia útil reducida al agua (kW)	53,0
Eficiencia energética estacional (%)	82
Rendimiento nominal (%)	89
Rendimiento reducida (%)	87
Emisiones CO (al 10% de O ₂) nominal mg/Nm ³	240
Emisiones CO (al 10% de O ₂) reducida mg/Nm ³	197
Emisiones PM (al 10% de O ₂) nominal mg/Nm ³ (Partículas)	18
Emisiones PM (al 10% de O ₂) reducida mg/Nm ³ (Partículas)	18
Emisiones OCG (al 10% de O ₂) nominal mg/Nm ³	19
Emisiones OCG (al 10% de O ₂) reducida mg/Nm ³	6
Emisiones NO _x (al 10% de O ₂) nominal mg/Nm ³	150
Emisiones NO _x (al 10% de O ₂) reducida mg/Nm ³	118
Salida de humos (mm)	200
Volumen	425
Diámetro Ida y Retorno	2"
Diámetro Llenado	3/4"
Peso (kg)	695
Potencia máxima (W)	530
Tensión y frecuencia de alimentación	230V / 50Hz
Consumo de pellet (mínimo kg/h)	11,4
Consumo de pellet (máximo kg/h)	23,6
Capacidad del depósito de pellet (kg)	210